



ELEVATORE E/24



Portata kg. 200

Attrezzo molto robusto con elementi modulari (2,00 m) sez. 110x40x41 mm, e funi di acciaio mm 5 C.R. k 1500.

Motore Hp 075 monofase auto frenante.

Altezze raggiungibili: da 6 m a 24 m.

Certificazione CE

PROFESSIONALE

Caratteristiche Tecniche

Articolo	Altezza	Base Motore	Prolunghe 2 m	Rompitratta telescopico	Rompitratta intermedio	Peso
30580	580 m	1	2			106 kg
30780	78 m	1	3			115 kg
30980	98 m	1	4	1		124 kg
31180	1180 m	1	5	1		133 kg
31380	1380 m	1	6	1	1	142 kg
31580	1580 m	1	7	1	1	151 kg
31780	1780 m	1	8	1	1	160 kg
31980	1980 m	1	9	1	2	169 kg
32180	2180 m	1	10	1	2	178 kg
32380	2380 m	1	11	1	2	187 kg

Dettagli



Descrizione prodotto

Pratico, leggero, di facile uso, apparecchio elevatore per materiali di qualsiasi tipo vietato alle persone.

Costituito da vari elementi modulari di M.2 di profilato in alluminio a C con sistema ad innesto, una piattaforma montacarichi scorre lungo i laterali innestati e formanti una rotaia, mediante rullini di nylon montati sulla stessa.

Molti accessori completano la versatilità dell'attrezzo, oltre quelli in foto, portalastre e pianale porta-tutto ad inclinazione variabile.