


TRABATTELLO KILIMANGIARO MZ/10

PROFESSIONALE

 Quattro ruote girevoli del diametro di 200 mm di cui due con freno.

La finitura superficiale della struttura e di tutti i particolari è realizzata con zincatura elettrolitica anticorrosione atmosferica.

Base con quattro livellatori a vite con piattino di diametro 160 mm.

Certificazione
D.L. 9 APR. 2008,
N.81



Caratteristiche Tecniche

Articolo	N°Alzate	Alt. Piano	Alt.Totale	Ingombro Ext.	Portata
4362	1	256 cm	362 cm	95X200 cm	200 Kg
4462	2	355 cm	462 cm	95X200 cm	200 Kg
4520	3	420 cm	520 cm	95X200 cm	200 Kg
4682	4	576 cm	682 cm	95X200 cm	200 Kg
4842	5	736 cm	842 cm	95X200 cm	200 Kg
41002	6	896 cm	1002 cm	95X200 cm	200 Kg

Dettagli



Montanti in tondo di acciaio di diametro 42 mm. Pioli montante in ovale di acciaio 30x20 mm. Piano di lavoro con struttura in rettangolo di acciaio.



MAGGIORE PROTEZIONE

Piano di lavoro in due pezzi con botola e fermapiedi (dimensioni 0,84x1,89 metri), anticaduta oggetti sui quattro lati.

Descrizione prodotto

Leggerezza e funzionalità rendono il ponteggio un comodo strumento per lavori di manutenzione in genere, imbiancatura, pulizia, impianti elettrici, lattoneria, etc., pur non tralasciando per questo le caratteristiche indispensabili di stabilità e sicurezza che permettono all'utente di svolgere il proprio lavoro in assoluta tranquillità. Grazie allo speciale trattamento di zincatura elettronica a 8 micron medi, garantisce una sicura ed integra durata nel tempo.